

DATENBLATT · EINSEITIGER TEXTILRAHMEN

SIMPLE 19

Das schlanke Einstiegsprofil für die Wandmontage – 19 mm tief, leicht, in jeder Größe und Farbe.

19 mm	0,32 kg/m	bis 6,15 m	Wand
PROFILTIEFE	GEWICHT	PROFILLÄNGE AM STÜCK	MONTAGE

ÜBER SIMPLE 19

Der Simple 19 ist unser bewährtes Budgetprofil für die Wand. Die nur 19 mm tiefe Aluminiumzarge trägt Bilder, Hinweise und Werbemotive in kleinen und mittleren Formaten – im Büro, im Laden und zu Hause. Der Rahmen wird direkt an die Wand geschraubt oder in Wandhalter eingehängt; auf Wunsch liefern wir ihn werkseitig vorgebohrt. Das Spanntuch wird mit seinem Silikonkeder in die Nut gedrückt und lässt sich jederzeit ohne Werkzeug tauschen.

DIE VORTEILE

- Bewährtes, preisgünstiges Wandprofil
- Befestigung mit Schrauben oder Wandhaltern
- Drei Standardfarben, jede RAL-Farbe möglich
- Optional werkseitig vorgebohrt alle 40 cm
- Motivwechsel ohne Werkzeug



Profilquerschnitt 19 mm



Profil Simple 19

FARBEN

- **Silber** eloxiert, Standard
- **Schwarz** RAL 9005, Standard
- **Weiß** RAL 9016, Standard
- **Wunschfarbe** jede RAL-Farbe

EINSATZ

MONTAGE & AUSFÜHRUNG



AN DER WAND

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Spanntuch bespannt wird – geschraubt oder in Wandhalter eingehängt.



WOHNEN & BÜRO

Leicht und flach: ideal für Bilder, Fotos und Hinweise in Räumen mit normaler Deckenhöhe.

BEFESTIGUNG AN DER WAND



OHNE BOHRUNGEN

Der Rahmen wird mit Wandhaltern eingehängt oder vor Ort durch das Profil an die Wand geschraubt – alle 100 cm, mit Schrauben und Dübeln passend zum Untergrund.



VORGEBOHRT

Auf Wunsch liefern wir das Profil werkseitig alle 40 cm vorgebohrt. Dann einfach Löcher übertragen, dübeln, festschrauben – befestigt wird alle 100 cm.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium, stranggepresst
Profiltiefe	19 mm
Gewicht	0,318 kg je Meter
Max. Profillänge	6.150 mm am Stück, darüber mit Verlängerung
Oberfläche	Silber eloxiert; Schwarz, Weiß oder RAL pulverbeschichtet
Beleuchtung	Unbeleuchtet

Montage	An der Wand – geschraubt oder mit Wandhaltern
Befestigungsabstand	alle 100 cm; Vorbohrung optional alle 40 cm
Ausführung	Closed
Querstreben	Nicht erforderlich
Bespannung	Spanntuch mit Silikonkeder, werkzeuglos wechselbar

PASSEND DAZU

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Eckverbinder Simple
Klemmschraube, 4 Stück je Rahmen



Eckverbinder mit Inbus
Alternative mit Madenschraube



Verlängerungs-Set
Für Seiten über 6,15 m



Wandhalter Simple
Zum Einhängen des Rahmens

Raum für große Ideen.

Simple 19 liefern wir nach Maß – Rahmen, Spanntuch mit Ihrem Motiv und das passende Zubehör, montagefertig mit Anleitung. Im Shop konfigurieren Sie Format, Farbe und Befestigung in wenigen Klicks.

Telefon 07021 974422 · **E-Mail** help@textilspannrahmen.shop · **Web** textilspannrahmen.shop