

DATENBLATT · EINSEITIGER TEXTILRAHMEN

SLIM 25

Der robuste Allrounder für die Wand – 25 mm tief, mit Querstreben auch für große Formate, auf Wunsch vorgebohrt.

25 mm	0,48 kg/m	bis 6,15 m	Wand · Decke
PROFILTIEFE	GEWICHT	PROFILLÄNGE AM STÜCK	MONTAGE

ÜBER SLIM 25

Der Slim 25 ist ein wirtschaftliches und stabiles einseitiges Profil. Mit 25 mm Tiefe bleibt der Rahmen schlank, trägt dank Querstreben aber auch große Formate ohne Durchhängen. Er wird an die Wand geschraubt, in Wandhalter eingehängt oder mit Deckenhaltern abgehängt. Auf Wunsch liefern wir das Profil werkseitig alle 40 cm vorgebohrt, damit es direkt an die Wand geschraubt werden kann.



Profilquerschnitt 25 mm



Profil Slim 25

DIE VORTEILE

- Stabiles Profil mit schlanker Ansicht
- Zwei Befestigungsoptionen: geschraubt oder Wandhalter
- Abhängung von der Decke möglich
- Drei Standardfarben, jede RAL-Farbe möglich
- Optional werkseitig vorgebohrt alle 40 cm
- Querstreben für Formate ab 2,2 m

FARBEN

Silber
eloxiert, Standard

Schwarz
RAL 9005, Standard

Weiß
RAL 9016, Standard

Wunschfarbe
jede RAL-Farbe

EINSATZ

MONTAGE & AUSFÜHRUNG



AN DER WAND

Wandrahmen, der an einer Seite mit einem Spanntuch bespannt wird – geschraubt oder in Wandhalter eingehängt.



ABGEHÄNGT

Mit Deckenhaltern und Seil frei im Raum hängend – z. B. als Raumteiler oder über dem Empfang.

BEFESTIGUNG AN DER WAND



OHNE BOHRUNGEN

Der Rahmen wird mit Wandhaltern eingehängt oder vor Ort durch das Profil an die Wand geschraubt – alle 100 cm, mit Schrauben und Dübeln passend zum Untergrund.



VORGEBOHRT

Auf Wunsch liefern wir das Profil werkseitig alle 40 cm vorgebohrt. Dann einfach Löcher übertragen, dübeln, festschrauben – befestigt wird alle 100 cm.



STABILIZER AB 2,2 M

Um die Stabilität des Rahmens zu gewährleisten, benötigen Rahmen ab 2,2 Metern Höhe oder Breite einen Stabilizer (Querstrebe). Er wird mit Clips in die innere Nut gesetzt und liegt unsichtbar hinter dem Tuch.

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium, stranggepresst
Profiltiefe	25 mm
Gewicht	0,476 kg je Meter
Max. Profillänge	6.150 mm am Stück, darüber mit Verlängerung
Oberfläche	Silber eloxiert; Schwarz, Weiß oder RAL pulverbeschichtet
Beleuchtung	Unbeleuchtet

Montage	An der Wand oder abgehängt
Befestigungsabstand	alle 100 cm; Vorbohrung optional alle 40 cm
Ausführung	Closed
Querstreben	Ab 2,2 m Höhe oder Breite
Akustik	Kombinierbar mit Akustikvlies 25 mm
Bespannung	Spanntuch mit Silikonkeder, werkzeuglos wechselbar

PASSEND DAZU

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Wandhalter Simple
Zum Einhängen, 2 Stück je Packung



Wandhalter Heavy
Besonders robust, mit Stellschraube



Deckenhalter Slim
Zum Abhängen des Rahmens



Abhängeseil Slim
Stahlseil mit Klemme



Eckverbinder
Große Platte, Madenschrauben



Streben-Clip
Hält die Querstrebe im Profil



Stabilizer
Querstrebe ab 2,2 m

Akustikvlies
Schallabsorber hinter dem Tuch

Raum für große Ideen.

Slim 25 liefern wir nach Maß – Rahmen, Spanntuch mit Ihrem Motiv und das passende Zubehör, montagefertig mit Anleitung. Im Shop konfigurieren Sie Format, Farbe und Befestigung in wenigen Klicks.

Telefon 07021 974422 · **E-Mail** help@textilspannrahmen.shop · **Web** textilspannrahmen.shop